●TSL90-AGL



●TSL120-AGL



●TSL90-AGI



●TSL120-AGI



●TSL90-AGT



●TSL120-AGT

图2　XY支架

TSL90M



单位 mm

公称型号	行程尺寸			工作台尺寸			质量 (参考) kg
	S	E_1	E_2	全长 L	底座安装孔 A	B	
TSL90M- 50	50	30	30	200	40	70	2.8
TSL90M-100	100			250	90	95	3.2
TSL90M-150	150			300	140	120	3.5
TSL90M-200	200			350	190	145	3.9
TSL90M-250	250			400	240	170	4.2
TSL90M-300	300			450	290	195	4.6

TSL120M



单位 mm

公称型号	行程尺寸			工作台尺寸						质量(参考) kg
	S	E_1	E_2	全长 L	底座安装孔 A	B	C	D	n	
TSL120M-100	100	40	40	300	85	107.5	85	22.5	8	6.1
TSL120M-150	150			350	135	132.5	85	22.5	12	6.6
TSL120M-200	200			400	185	157.5	85	22.5	12	7.1
TSL120M-250	250			450	235	182.5	85	22.5	12	7.6
TSL120M-300	300			500	255	207.5	85	37.5	12	8.1
TSL120M-400	400			600	355	207.5	185	37.5	12	9.1
TSL120M-500	500			700	455	207.5	285	37.5	12	10.1
TSL120M-600	600			800	555	207.5	385	37.5	12	11.1

TSL170M



单位 mm

公称型号	行程尺寸			工作台尺寸					质量(参考) kg
	S	E_1	E_2	全长 L	底座安装孔 A	B	C(个数×间距)	n	
TSL170M-150	150	25	25	310	100	77	250	8	7.2
TSL170M-200	200			360	150	102	300	8	7.8
TSL170M-250	250			410	200	127	350(2×175)	10	8.4
TSL170M-300	300			460	250	152	400(2×200)	10	9.1
TSL170M-400	400			560	350	202	500(2×250)	10	10.4
TSL170M-500	500			660	450	252	600(2×300)	10	11.6

TSL170SM



单位 mm

公称型号	行程尺寸			工作台尺寸			质量(参考) kg
	S	E_1	E_2	全长 L	底座安装孔 A(个数×间距)	n	
TSL170SM- 300	300	40	40	580	80	12	14.8
TSL170SM- 400	400			680	130	12	16.6
TSL170SM- 500	500			780	180	12	18.5
TSL170SM- 600	600			880	230	12	20.3
TSL170SM- 800	800			1 080	330(2×165)	16	24.0
TSL170SM-1000	1 000			1 280	430(2×215)	16	27.7

注(1) 适用于AT207。

TSL220M



单位 mm

公称型号	行程尺寸			工作台尺寸				质量(参考) kg
	S	E_1	E_2	全长 L	底座安装孔 A(个数×间距)	B	n	
TSL220M- 300	300	40	40	580	440(2×220)	210	6	20.1
TSL220M- 400	400			680	540(2×270)	260	6	22.5
TSL220M- 500	500			780	640(2×320)	310	6	24.7
TSL220M- 600	600			880	740(4×185)	360	10	27.0
TSL220M- 800	800			1 080	940(4×235)	460	10	31.5
TSL220M-1000	1 000			1 280	1 140(4×285)	560	10	36.2

注(1) 适用于AT210。